

## TILLYKKE MED DIT LAKEREDE GULV!

Du har fået dit gulv behandlet med en lak fra PALLMANN.

### LANGVARIG BESKYTTELSE AF DIT TRÆGULV

Med beslutningen om at få dit parket- eller trægulv behandlet med lak sikrer du, at træet bibeholder sit naturlige smukke udseende, og at dit hjem udstråler en behagelig atmosfære. Selv om dine parketgulve er behandlet med lak, vil daglig brug med tiden slide det beskyttende lag af. Derfor er rengøring og pleje vigtigt for vedligeholdelsen af den lakbehandlede overflade og træet. Med korrekt rengøring og regelmæssig pleje bevare du dit trægulvs smukke udseende og forlænger den forventede levetid op til 5 gange. For at beholde dit gulv flot i længst mulig tid, er det vigtigt at følge anvisningerne i denne vejledning samt sikre et indeklima med det rigtige forhold og temperatur.

### EFTER GULVET ER BLEVET BEHANDLET

Nylakerede trægulve må ikke anvendes før lakken er helt tør. Det tager som regel mellem 8-12 dage for lakken at gennemhærde. Nylakerede gulve bør ikke dækkes med naturlige eller syntetiske tæpper, fliser, membraner eller lignede i de første 8-12 dage efter lakering

Hilsen fra din gulvmand:

**VIGTIGE BEMÆRKNINGER:** Et sundt indeklima bevarer kvaliteten af dit trægulv og får dig til at føle dig godt tilpas. Træ er et naturmateriale, der tilpasser sig luftfugtigheden ved at absorbere eller afgive fugt fra eller til omgivende luft. På grund af ændringer i luftfugtigheden udvider eller krymper træet og det kan påvirke samlingerne i trægulvet. Derfor anbefaler vi en rumtemperatur på 8-20°C med en relativ luftfugtighed på 50-60%. Et hygrometer er et godt redskab til at måle og styre indeklimaet. Der gives ingen garanti på det udførte arbejde.

Ved brug af plejeprodukter fra PALLMANN, især på fabriksindfarvede gulve, kan der i sjældne tilfælde opstå forskelle i udseendet. Vi anbefaler derfor, at der testes på et lille, ikke synbart, prøveområde før brug af plejeproduktet.

**OBS:** Hjul og filtpuder skal være i plastik eller filt. Til stole med hjul anbefaler vi et egnet underlag til beskyttelse af gulvet. Møbler og genstande af metal kræver et beskyttelsesunderlag. Ingen genstande, der indeholder nogen form for blødgøringsmidler som f.eks. kunst- eller naturgummi, bør komme i permanent kontakt med gulvets overflade. Selvkøbende film eller bånd bør ikke komme i permanent kontakt med gulvets overflade.

# BESKYT DIT TRÆGULV



**Rengørings- og plejeanvisning  
til lakerede trægulve**



## Den rette pleje, rengøring og vedligeholdelse sikrer langvarig beskyttelse af dine lakbehandlede trægulve

### FØRSTEGANGSBEHANDLING TIL NYLAKEREDE GULVE

#### MED PALLMANN FINISH CARE

Vi anbefaler at give dit nylakerede trægulv en grundbehandling med en førstegangs pleje efter ca. 8-12 dage. Den første grundbehandling sikrer en høj beskyttelse af den nylakerede træoverflade. Vær opmærksom på at alle behandlede trægulve skal have denne behandling. PALLMANN FINISH CARE er velegnet til overfladebehandling af alle typer parket- og trægulve.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en blød børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst flasken godt før brug.
3. Brug ca. 20 ml. ufortyndet PALLMANN FINISH CARE pr. kvadratmeter og påfør det i et tyndt og jævnt lag på gulvet.
4. Gulvet er klar til at kunne betrædes efter ca. 60 min. Det er ikke nødvendigt at polere gulvet efterfølgende.



### ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSERENGØRING

#### MED PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN er et neutralt universal rengøringsmiddel til alle gulvtyper.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst flasken godt før brug.
3. Opløs ca. 50 - 100 ml. PALLMANN CLEAN i 5 liter vand.
4. Vask gulvet med en moppe eller en klud.



Vedligeholdelsesrengøringen afhænger af hvor beskidt gulvet er, og den ønskede hygiejnestandard.



### GRUNDIG RENGØRING AF MEGET BESKIDTE TRÆGULVE

#### MED PALLMANN CLEAN STRONG

PALLMANN CLEAN STRONG er velegnet til grundig rengøring af gulve. Efter rengøringen med PALLMANN CLEAN STRONG er det nødvendigt at gentage processen med førstegangsbehandling af nye gulve (FINISH CARE).

1. Omryst flasken grundigt før brug.
2. Opløs ca. 20 - 50 ml. PALLMANN CLEAN STRONG i 5 liter vand.
3. Vask gulvet med en moppe eller en klud.
4. Efter 2 - 5 minutter anvendes en passende børste til at skrubbe gulvet med.
5. Fjern det opløste skidt og mop gulvet 2 gange med rent vand. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt.



|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Moderat frekventerede gulvarealer<br>(som stuer og soveværelser)          | ca. en gang om året  |
| Mere frekventerede gulvarealer<br>(som trapper, kontorer og gange)        | ca. hver 6. måned    |
| Meget frekventerede gulvarealer<br>(som skoler, restauranter og butikker) | ca. hver 1 - 3 måned |



### REGELMÆSSIG PLEJEBEHANDLING

#### MED PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE er velegnet til overfladepleje af alle typer parket- og trægulve.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen grundigt før brug.
3. Opløs ca. 50 - 150 ml. PALLMANN FINISH CARE i 5 liter vand. Brug produktet ufortyndet hvis der er tydelige revner, ridser, eller synsforskelle i lakken.
4. Vask gulvet med en moppe eller klud.
5. Gulvet kan betrædes efter ca. 60 min.



|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Moderat brugte gulvarealer<br>(som stuer og soveværelser)   | ca. hver 2. måned |
| Mere brugte gulvarealer<br>(som trapper, kontorer og gange) | ca. hver 4. uge   |

#### Vedligeholdelsepleje til kommercielt brugte gulve

Ved kommercielt anvendte gulve er det nødvendigt med et plejende beskyttelseslag. Dette lag sikrer en god basis for den beskrevne vedligeholdelses- og rengøringsprocedure med PALLMANN CLEAN.

PALLMANN FINISH CARE påføres ufortyndet som beskrevet i afsnittet:

Førstegangsbehandling til nylakede gulve. Der skal i den efterfølgende fornyende plejebehandling tages højde for mulig forekomst af mellemrum, tydelige revner, ridser eller synsforskelle i lakken.

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Meget brugte gulvarealer<br>(bygninger som skoler, restauranter og butikker) | ca. hver 8 - 12 dag |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

**BEMÆRK:** Ønskes der en skridhæmmende overflade, f.eks. i sportshaller, plejehjem eller børnehaver. Anbefales det at behandle gulvet med PALLMANN FINISH CARE STOP.

