



PRIMER | PRIMER

Vandbaseret 1-komponent grundlak til rulle- eller spartelpåføring.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + nem påføring, meget god flyde- og fyldeevne
- + giver et ensartet lyst udseende
- + minimerer sidebinding
- + hurtigttørrende
- + skal ikke mellemslibes

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag	Forbrug/pr.lag
80941	5 l	ca. 60 - 100 ml/m ²	ca. 100 ml/m ²



TOPLAK | PLUS

Vandbaseret 1-komponent halvmat toplak til trægulve i private boliger med normal belastning.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + god modstandsdygtighed over for høj mekanisk og kemisk slitage
- + meget god flyde- og fyldeevne
- + kort tørretid
- + giver en flot robust og slidstærk overflade

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
80738	5 l	mat	ca. 100 ml/m ²
80737	10 l	mat	ca. 100 ml/m ²



TOPLAK | ADVANCE

Vandbaseret 1-komponent halvmat toplak til trægulve i private boliger og erhverv med meget belastning.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + god modstandsdygtighed over for mekanisk og kemisk slid
- + meget god flyde- og fyldeevne
- + hurtigttørrende
- + giver en flot robust slidstærk overflade

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
80740	5 l	mat	ca. 100 ml/m ²



2-KOMPONENT TOPLAK | TREND

Vandbaseret 2-komponent trægulv lak til hårdt belastede private eller kommercielle trægulve, herunder også industrielle trægulve. De meget gode flowegenskaber garanterer en nem anvendelse og sikrer en flot og vedligeholdelsesvenlig overflade.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- træblok- og mosaikgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + giver en flot robust slidstærk overflade
- + meget god modstandsdygtighed over for ekstremt mekanisk og kemisk slid
- + meget god flyde- og fyldeevne
- + meget hurtig tørring og hærdning
- + giver en flot robust overflade med ekstremt høj slidstyrke
- + ÖNorm 2354 Klassifikation C
- + Skridhæmmende R9 (rampetest) i kombination med PALL-X GRIP (Rampetest R10)
- + DIN EN 71-3 (legetøjssikkerhed Del 3: Migration af visse elementer)

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
80742	4,95 l	mat	ca. 100 ml/m ²



FARVEKONCENTRAT | COLOR MIX WHITE

Hvidt farvepigment til let farvetoning af gulv lak.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + giver et flot lyst hvidligt udseende
- + fremhæver farven og strukturen på træet
- + indfarvning til brug på alle træsorter (inklusive eksotiske)

Art. nr.	Emballage	Farve	Forbrug/pr.lag
85959	0,1 l	hvidlig	100 ml/pr. 5 eller 10 liter lak

