

Tørrehæmmer

PALL-X RETARDER

Additiv til forlængelse af PALL-X lakkernes arbejdstid, især under ugunstige klimatiske forhold.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Tilsætningsstof til udvidelse af anvendelsestiden ved uegnede klimatiske forhold (mellem 15 - 30 °C ved 25 - 65% relativ luftfugtighed).

EGNET TIL:

- Vandbaserede PALL-X gulvlak



TEKNISK DATA:

Emballagetype:	plastflaske
Emballagestørrelse:	0,25 l
Holdbarhed:	mindst 12 måneder
Forbrug	maks. 5% af lakmængden
Bearbejdningssklima:	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

ANVENDELSE:

1. Før brug skal begge beholdere bringes til stuetemperatur (20 °C) og rystes godt.
2. Tilsæt maksimalt 5 % PALL-X RETARDER til lakken (maksimalt 0,5 liter til 10 liter og maksimalt 0,25 liter PALL-X RETARDER til en 5 liters beholder).
3. Hæld gulvlakken i en ren lakspand, bland med med PALL-X RETARDER og bland kortvarigt med en egnet omrører.
4. For 2-komponent gulvlak: Bland komponent A med PALL-X RETARDER, tilsæt derefter komponent B (hærder) og bland omgående grundigt med en passende omrører.
5. Lakken med retarder kan påføres som normalt med en lakrulle til vandbaseret lak 11 mm./25 cm.

VIGTIGE NOTER:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 12 måneder i original emballage ved opbevaring under relativt kølige forhold. Beskyttes mod frost og må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk omhyggeligt åbnede beholdere.
- ▶ Nylakerede overflader skal være fuldt hærdet før rengøring med PALLMANN CLEAN STRONG.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer udseendet og øger levetiden på den lakerede overflade. Kun fugtig (ikke våd). Undgå stående vand.
- ▶ Følgende standarder og regler gælder og anbefales især anbefales: DIN 18356 "Arbejde med parket og træblokke", DIN 18365 "Arbejde med gulvbelægninger".

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Indeholder propylenglycol. Flammepunkt > 100 °C.
Opbevares utilgængeligt for børn. Brug af barrierecreme og ventilation af arbejdsområdet anbefales generelt under arbejdet.

BORTSKAFFELSE:

Hvor det er muligt, opsamles produktrester og genbruges. Må ikke spredes til afløb, kloakker eller jorden. Tømte, skrabede og drypfri beholdere kan genbruges. Beholdere med væskerester, såvel som det flydende produkt, er klassificeret som farlig affald. Tørrede produktrester klassificeres som byggeaffald.