



FINISH CARE

Vandbaseret gulvpleje til første grund- og regelmæssig pleje

Beskrivelse:

Vandbaseret emulsion til pleje af gulvbelægninger af høj kvalitet. Specielt egnet til overfladebehandling af:

- Lakkede/oliede trægulve
- Lakkede/oliede korkgulve
- Fabriksbehandlede gulve
- Linoleum
- PVC
- Naturlige og kunstige stengulve

Vigtige noter:

Ved grundrengøring af laminatparket og fabrikslakerede gulve med PALLMANN CLEAN STRONG, kan overfladen muligvis beskadiges, da kvaliteten af den behandlede overflade muligvis ikke er kendt. Det er derfor nødvendigt at fortynde, kons. 1:10 eller en svagere opløsning anbefales. Udfør altid en test først.

Produktegenskaber/fordele:

Vandbaseret plejeemulsion, der ved hjælp af en smudsafvisende beskyttende film forbedrer lakken og udseendet af overfladen, og samtidig forlænger gulvets levetid.

- Klar til brug
- Let at anvende
- Slidstærk
- Hurtig tørring
- Ingen polering påkrævet
- Fri for opløsningsmidler

Tekniske data:

Emballage:	plastikflaske/dunk
Pakningsstørrelse:	0,75 ltr./5 ltr.
Opbevaringstid:	ca. 24 måneder
Glansgrad:	satin glans, mat
Forbrug/Førstegangsbehandling:	ca. 20 ml/m ²
Forbrug/Vedligeholdelse:	ca. 50 – 150 ml/5 ltr. Vand
Arbejdstemperatur:	18-25 ° C ved 35-65% relativ luftfugtighed

Overfladeforberedelse:

Fjern spor af snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger.



FINISH CARE

Anvendelse:

1. Ryst beholderen godt før brug.
2. **Første grundbehandling:** Start med en grundig rengøring med PALLMANN CLEAN STRONG. Efterfølgende påføres et tyndt, jævnt lag PALLMANN FINISH CARE, brug af en svamp, moppe eller lignende. Produktet påføres ufortyndet i et jævnt lag ca. 20 ml. pr. kvadratmeter. Polering er ikke nødvendigt. Efter ca. 60 minutter kan overfladen anvendes.
3. **Vedligeholdende pleje:** Til almindelig vedligeholdelses rengøring bruges PALLMANN CLEAN, ca. 50 - 150 ml. PALLMANN CLEAN i 5 liter vand og påføres tyndt med en svamp, klud eller moppe.
4. Efter 60 minutter kan overfladen anvendes. Denne vedligeholdelse udføres efter behov.
5. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN STRONG) anbefaler vi en første vedligeholdelse med PALLMANN FINISH CARE.
6. Mere uddybende rengørings- og plejeinstruktioner findes i folderen "Rengørings- og plejeinstruktioner til lakerede/olierede trægulve". Der findes på www.jtrading.dk skal tages fra oversigten for forseglede og trægulve.

Vigtige noter:

- Opbevaringstid minimum 24 måneder i original emballage, når den opbevares under konstante forhold. Beskyt mod frost. Forsegl åbne beholdere tæt.
- Optimale betingelser er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed < 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, høje temperaturer og lav luftfugtighed.
- Når du bruger vores plejeprodukter, især på fabriksfærdige gulve, kan der i sjældne tilfælde være visuelle forskelle. Vi anbefaler derfor altid at oprette et lille prøveområde på forhånd, for at kontrollere slutresultatet.
- Lad nybehandlede overflader blive helt hærdet (afhængigt af det anvendte plejeprodukt) før de behandles med PALLMANN FINISH CARE.
- Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN FINISH CARE forbedrer gulvets udseende og øger slidtiden på den forseglede overflade.
- De følgende standarder og publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18 356 "Arbejde med parket og klodsetræ" og DIN 18 365 "Arbejde med gulvbelægning".

Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

Bortskaffelse:

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktetablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk