

Specialdispersion til pleje

RZ ELASTIC SEALER

Polymerdispersion til pleje af alle elastiske gulvbelægninger

PRODUKTBESKRIVELSE:

Polymerdispersion til de højeste krav ved pleje af elastiske gulvbelægninger, natur- og kunststengulve.

EGNET PÅ:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Gummi
- ▶ Linoleum
- ▶ Natur- og kunststengulve



FORBEREDELSE:

Inden du anvender RZ ELASTIC SEALER skal gulvbelægningen rengøres grundigt med et RZ grundrengøringsmiddel. Anvendelse i henhold til brugsanvisningen.

BEARBEJDNING:

1. Før brug skal beholderen bringes til stuetemperatur (20 °C) og rystes godt.
2. Påfør RZ ELASTIC SEALER jævnt og rigeligt på underlaget med et egnet værktøj.
3. Efter tørring (ca. 1 time) kan det andet lag påføres med en vinkel på 90 grader.
4. Efter ca. 12 timer kan overfladen anvendes.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Meget god slidstyrke
- ▶ Skridhæmmende
- ▶ Høj slidstyrke med langvarig beskyttelse
- ▶ Forlængelse af gulvets levetid
- ▶ EN 14904 (egnet til sportsgulve)

TEKNISK DATA:

Emballagetype:	plastbeholder
Emballagestørrelse:	5 l
Holdbarhed:	min. 24 måneder
Glansgrad:	halvblank
Forbrug:	ca. 50 ml/m²
Rækkeevne:	ca. 20 m²/liter
Bearbejdingsklima:	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
Tørretid:	ca. 1 time*
pH-værdi:	ca. 8
Belastningsbar:	efter ca. 5 timer*

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage ved opbevaring under relativt kølige forhold. Beskyttes mod frost og må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk åbnede beholdere tæt.
- ▶ Regelmæssig rengøring og pleje forbedrer udseendet og forlænger levetiden.

Ved brug af vores plejemidler, især på industrielt fremstillede eller ukendte overflader, kan der i sjældne tilfælde opstå forskelle mellem systemerne, hvilket afspejles i en optisk forringelse eller nedsat vedhæftning. Vi anbefaler derfor, at man på forhånd laver et lille prøveområde for at kontrollere kompatibiliteten.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Produktet er ikke brandfarligt. Det anbefales at anvende beskyttelsescreme og sikre god ventilation på arbejdspladsen. Følg sikkerhedsoplysningerne på produktets etiket og i sikkerhedsdatabladet.

BORTSKAFFELSE:

Indsaml produktrester og genanvend dem, hvor det er muligt. Undgå udledning til afløb, kloakker og jord. Tomme, rengjorte og drypfri beholdere kan genanvendes. Beholdere med flydende rester samt selve produktet klassificeres som specialaffald.