

Meget aktiv specialrens

RZ TURBO BASIC CLEANER

Grundrengøringsmiddel til fjernelse af flere lag polish og gamle plejeprodukter

PRODUKTBESKRIVELSE:

Højaktivt specialrengøringsmiddel til fjernelse af belægninger fra plejemidler, der kun delvist eller ikke kan fjernes med almindelige grundrengøringsmidler.

EGNET PÅ:

- ▶ Gulvbelægninger med fabrikspåførte PUR overflade
- ▶ Elastiske underlag forseget med RZ TURBO PROTECT
- ▶ PVC (vinyl)
- ▶ CV
- ▶ Linoleum
- ▶ Polyolefinbelægninger
- ▶ Gummi
- ▶ Natur- og kunststengulve



FORBEREDELSE:

På grund af meget sjældne, men mulige materielle uforeneligheder, er det vigtigt at man udføre en test for brug.

FORBEREDELSE:

Fjern snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger.

BEARBEJDNING:

1. Inden brug skal beholderen bringes til rumtemperatur (20 °C) og skal rystes godt
2. Dosér RZ TURBO BASIC CLEANER afhængigt af graden af tilsmudsning (1,5 l / 5 liter vand til 1:1 anvendelse). Påfør produktet jævnt og rigeligt på den overflade, der skal rengøres, med RZ MICROFIBERMOPPE. Lad produktet virke i ca. 15-30 minutter, og lad det ikke tørre ind på overfladen!
3. Derefter skal du køre med en PALLMANN UNO og en passende pad*, eventuelt med tilsætning af vand, i krydsgang.
4. Saml det snavsede vaskevand op, ved en vådsugning, neutraliser grundigt, med rent vand. Lad den resterende fugt tørre helt op.

*	Ved efterfølgende pleje	Ved efterfølgende forsegling
Strukturerede gulvbelægninger / noppebelægninger	Skrubbebørste	Skrubbebørste
Glatte gulvbelægninger / gulvbelægninger med let struktur	Grøn pad	RZ ABRASIV PAD

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Høj opløsningssevne af snavs
- ▶ Fjerner hurtigt flere lag af plejemidler
- ▶ Meget høj opløsningssevne, kraftfuld og effektiv virkning
- ▶ Kan anvendes på alle elastiske gulvbelægninger

TEKNISK DATA:

Emballagetype:	KU-dunke
Emballagestørrelse:	5 l
Holdbarhed:	min. 24 måneder
Blandingsforhold:	ca. 1,5 l/5 l vand til 1:1
Bearbejdningssklima:	Mellem 18 - 25 °C ved en relativ luftfugtighed på 35 - 65%
pH-værdi	10

*Blandingsforholdet er afhængt af tilsmudsningsgraden og er fra 1,5 liter til 5 liter vand, op til ren blanding.

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage ved opbevaring under relativt kølige forhold. Beskyttes mod frost og må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk omhyggeligt åbnede beholdere.
- ▶ Beskyt følsomme komponenter, møbler og dørkarme mod kontakt med basisk rengøringsopløsning på forhånd, om nødvendigt ved at afdække dem!
- ▶ Regelmæssig rengøring og pleje forbedrer udseendet og øger levetiden.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Grundrengøringsmiddel, irriterende, indeholder opløsningsmidler med stoffer, der er resorptive over for huden. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigelige mængder vand og læge kontaktes. Efter kontakt med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Sørg for god ventilation af arbejdsområdet under brug. Overhold sikkerhedsoplysningerne på produktetiketten samt sikkerhedsdatabladet.

BORTSKAFFELSE:

Må ikke spredes i afløb, kloak eller jord. Skyl beholdere, der er blevet tømt for eventuelle rester, med lidt vand, og bortskaf beholderne i overensstemmelse med lokale retningslinjer som genanvendelig emballage. Opsaml og genbrug skyllevand og produktrester. Hvis det er nødvendigt, skal beholdere med rester samt produktrester bortskaffes som specialaffald.