

Rengøringskoncentrat til gulvbelægnings

WOODFLOOR CLEANER CONCENTRATE

Vandbaseret, pH-neutralt rengøringsmiddel til lakerede og olierede parket- og trægulve samt til vandbestandige gulvbelægnings som PVC, linoleum og keramiske fliser.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Vandbaseret, pH-neutralt rengøringsmiddelkoncentrat, særligt velegnet til blanding af rengøringsopløsningen til vedligeholdelsesrengøring af gulve med PALLMANN SPRAYMOP og til genopfyldning af spraymoppen.

ANVENDELSER:

Velegnet til regelmæssig vedligeholdelsesrengøring af gulve med PALLMANN SPRAYMOP og til genopfyldning af spraymoppesystemet.

EGNET TIL:

- ▶ Lakerede parket- og korkgulve
- ▶ Olierede og voksbehandlede trægulve
- ▶ PVC
- ▶ Linoleum
- ▶ Keramiske fliser/klinker



OVERFLADEFORBEREDELSE:

Fjern snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger. På meget beskidte overflader skal der udføres en grundig rengøring.

ANVENDELSE:

1. Fyld væskebeholderen med vand og tilsæt PALLMANN WOODFLOOR CLEANER CONCENTRATE i blandingsforholdet 1:10 (koncentrat/vand). Der er en markering på beholderen, der angiver det korrekte blandingsforhold.
2. Ryst beholderen kort og sæt den i spraymoppen.
3. Sprøjt rengøringsmidlet jævnt og tyndt på gulvet.
4. Tør overfladen af med mikrofibermoppen.
5. Efter tørring kan overfladen tages i brug igen.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Hurtigtørrende
- ▶ Stribefri rengøring

TEKNISK DATA:

Emballagetype:	plastbeholder
Emballagestørrelse:	0,75 l
Holdbarhed:	mindst 24 måneder
Blandingsforhold:	1 : 10 (koncentrat/vand)
Verbrauch	0,75 l er nok til ca. 12 påfyldninger i PALLMANN SPRAYMOP
Bearbejdningssklima:	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
pH-Wert	7,2

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

VIGTIGE NOTER:

- ▶ Optimal temperatur er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed mellem 35 % og 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Høj temperaturer og lav luftfugtighed vil forkorte tørre tiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage, opbevares tørt. Beskyt mod frost, må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C
- ▶ Luk omhyggeligt åbnede beholdere.
- ▶ Nylakerede overflader skal være fuldt hærdet før rengøring med PALLMANN WOODFLOOR CLEANER.
- ▶ Nyolierede overflader må først rengøres med PALLMANN WOODFLOOR CLEANER efter 12 timer (efter 4 til 7 dage for SOYABASE PLUS og MAGIC OIL 1K EASY).
- ▶ Regelmæssig rengøring og pleje forbedrer udseendet og øger levetiden.
- ▶ Følgende standarder og regler gælder og anbefales især anbefales: DIN 18356 ""Arbejde med parket og træblokke", DIN 18365 "Arbejde med gulvbelægninger".

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

BORTSKAFFELSE:

Må ikke udledes i kloaker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.