

RZ Turbo Protect Zero

2-K vandbaseret PUR overfladebehandling til elastiske gulvbelægninger

PRODUKTBESKRIVELSE:

Opløsningsmiddelfri 2-K overfladebehandling til ekstrem langvarig beskyttelse, ved førstegangspleje og/eller renovering af elastiske gulvbelægninger.



Teknisk data:

Emballage:	PE dunk / PE-flaske
Emballage størrelse:	4,5 l + 0,45l
Lagering:	12 måneder
Rækkevide:	Ca. 10 m ² /Liter
Blandingsforhold:	10:1
Åbentid:	120 Min. ved 20 °C / 60 % RF
Gangbar:	Efter 12 timer*
Slutstyrke:	7 Dage
Glansgrad	Ekstra mat
Ideal arbejdstemperatur	18 - 25 °C
GISCODE:	Opløsningsmiddelfrit

Egnethed:

- ▶ Vinyl / LVT / CV
- ▶ Linoleum
- ▶ Gummi med glat let struktureret overflade.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABE:

- ▶ Helt opløsningsmiddelfri i komponent A + B
- ▶ Meget hurtig tørring
- ▶ God holdbarhed og slidstyrke
- ▶ Gør rengøring og vedligehold lettere

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Opbevar forseglede originale dunke på et tørt sted, ved 5 - 30 ° C.
- ▶ Hærderen må ikke komme i kontakt med fugt. Luk åbne beholdere umiddelbart efter brug.
- ▶ Luk ikke beholder tæt, når komponent A og B er blandet, da der genereres reaktionsgasser og beholderen kan derved sprænge. Blandingen af komponenter A og B (hærder) har en "åben tid" på 120 minutter ved den foreskrevne temperatur.
- ▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå træk og direkte sollys, sluk gulvvarme i god tid inden overfladebehandlingen.

▶ En RZ Turbo Protect Zero-overfladebehandling, kan slides, ridses eller beskadiges ved mekaniske påvirkninger, under brug. Ved disse tegn på slid kan en renovering helt eller delvis være påkrævet.

▶ Visse pletter, f.eks. hårfarve, farvegivende jod m.m., skal fjernes øjeblikkeligt, da de ellers er vanskelige eller umulige at fjerne helt.

▶ Ikke egnet til ledende gulvbelægninger.

▶ VOC-grænseværdi i henhold til 2004/42 / EG for produktet (Cat.A / j) 140 g / l (2007/2010). Det brugsklare produkt indeholder 0 g / l VOC.

Certificering:

Kemikalieresistens i henhold til DIN 68861

Modstandsdygtig over for spyt og sved i henhold til DIN 53160

Legetøjs egnet iht. EN 71-3

Forberedelse:

Før en overfladebehandling med Turbo Protect Zero, skal gulvbelægningen rengøres grundigt mekanisk med grå RZ Turbo Protect Sanierpad, ved brug af en egnet skuremaskine og RZ Basic Cleaner Universal. Ved meget snavs og polish rengøres der med RZ Turbo Aktiv Grundrengøring. Afhængigt af gulvtype rengøres intensivt med RZ Basic Cleaner Universal for, at fjerne den gamle overflade helt. Derefter skal gulvet neutraliseres med rent vand flere gange og tørre. Overfladen skal være ren, tør og fri for slipmidler. Fjernbar fabrikspåført overfladebehandling, skal fjernes.

Bearbejdning:

- ▶ Kun til professionel brug.
- ▶ Lad begge beholdere opnå stuetemperatur før brug.
- ▶ Ryst dunk A grundigt, og tilføj derefter komponent B (hærder) i forholdet 10: 1. Luk straks dunken og bland grundigt ved at ryste kraftigt i mindst 1 minut. Alternativ: Hæld komponent A i en ren spand, tilsæt derefter komponent B (hærder) og bland straks grundigt med en passende pisker (dele i forholdet 10: 1).
- ▶ Indsæt det medfølgende filter i komponent A-beholderen.
- ▶ Rul RZ Turbo Protect Zero-blandingen jævnt ud med RZ Turbo Protect malerrulle.
- ▶ Materialet skal fordeles i tværetningen og udlægges ensartet, i en 90 ° vinkel i længderetningen. Søer og overgange, skal undgås.
- ▶ Ved 20 ° C / 100 ml / m² påføring er overfladen gangbar ca. 12 timer, let belastbar efter en dag. Fuld slutstyrke efter ca. 7 dage.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Opløsningsmiddelfri vandfortyndbar overfladebehandlingsmiddel, med hærder indeholdende isocyanat. Komp. A: mærkningsfri. Komp. B: Indeholder isocyanat. Kan udløse allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Risiko for alvorlig sundhedsskade ved langvarig eksponering. Opbevares utilgængeligt for børn. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Overfølsomhed mulig ved indånding og hudkontakt. Sørg for god ventilation når produktet bruges, brug beskyttelsescreme, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Skyl straks grundigt med vand og vask af med sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skyl straks grundigt med vand og søg lægehjælp. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på etiket og sikkerhedsdatablad. Lugt neutral, økologisk og fysiologisk harmløs efter hærkning.

Sikkerhedsforskrifter:

Komponent A: MAL-Kode: 00-1 (1993) / Komponent B: MAL-Kode: 0-3 (1993)

Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

Ved udgivelsen af dette produktdatablad, mister alle tidligere udgivet produktdatablade deres gyldighed. - 21.06.23