

Grundrengøringsmiddel til trægulve

CLEAN STRONG

Vandbaseret grundrengøringsmiddel til lakerede og oliebehandlede træ- og kork gulve. Til bortfjernelse af rester af plejemidler, også velegnet til PVC, linoleum, naturlige og kunstige stengulve.

PRODUKT BESKRIVELSE:

Vandbaseret grundrengøringsmiddel til rengøring af overflader med kraftig tilsmudsning. CLEAN STRONG fjerner genstridigt snavs og smuds og klargøre overfladen til den efterfølgende pleje.

EGNET TIL:

- ▶ Lakerede træ-/korkgulve
- ▶ Lakerede lamel og klodse trægulve
- ▶ PVC
- ▶ Naturlige og syntetiske stengulve



ANVENDELSE:

1. Inden brug skal beholderen bringes til rumtemperatur (20 °C) og skal rystes godt
2. Påfør PALLMANN CLEAN STRONG iht. graden af tilsmudsning.
3. Fortynd ca. 20 - 50 ml PALLMANN CLEAN STRONG med 5 liter vand. Fjern snavs fra overfladen med en moppe, børste eller en grøn polerpad. Lad virke i ca. 2 - 5 minutter og skrub derefter hårdt med en børste eller rengøring pad.
4. Fjern det løsende smuds og vask efter to gange med rent vand. Ved særligt genstridig tilsmudsning er gentagelse evt. nødvendig.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Kraftig smudsopløsende

TEKNISK DATA:

Emballagetype	plastikbeholder
Emballagestørrelse	0,75 og 10 l
Lagringsholdbarhed	mindst 24 måneder
Forbrug	ca. 20 - 50 ml/5 liter vand
Bearbejdningsklima	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
pH-værdi	10,5

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

PREPARATION:

Efterlades PALLMANN CLEAN STRONG for længe på et overfladebehandlet trægulv, kan begynde at påvirke den beskyttende overflade. Udfør altid en test, før du fortsætter.

VIGTIGE NOTER:

- ▶ Optimal temperatur er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed mellem 35 % og 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Høj temperaturer og lav luftfugtighed vil forkorte tørre tiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage, opbevares tørt. Beskyt mod frost, må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk omhyggeligt åbnede beholdere.
- ▶ Nylakerede overflader skal være fuldt hærdet før rengøring med PALLMANN CLEAN STRONG.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer udseendet og forlænger den behandlede overflades levetid. Rengøring skal kun være fugtigt (ikke våd). Undgå stående vand.
- ▶ Følgende standarder og regler gælder og anbefales især anbefales: DIN 18356 ""Arbejde med parket og træblokke", DIN 18365 "Arbejde med gulvbelægninger".

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Ikke brandfarlig. Kan forårsage alvorlig øjenskade. Undgå kontakt med øjnene eller kontakt på huden. Ved kontakt med øjnene, skyld straks grundigt med vand og søg lægehjælp. Efter hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Overhold sikkerhedsoplysninger på produktetiket samt sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.