

Plejemiddel til lakerede trægulve

FINISH CARE

Vandbaseret plejeemulsion til den første indledende plejebehandling af det lakerede gulv og den efterfølgende vedligeholdelsespleje på lakbehandlede træ- og korkgulve, fabrikslakerede trægulve, linoleum, PVC, natur- og kunststensgulve.

PRODUKT BESKRIVELSE:

Vandbaseret plejeemulsion, der ved hjælp af en smudsafvisende beskyttende film, forstærker den lakerede overflade og udseendet af overflade og forlænger samtidig slidtiden på gulvbelægning.

ANVENDELSER:

Til høj kvalitets pleje til gulvoverflader.

EGNET TIL:

- ▶ Brugte træ-/korkgulve
- ▶ Brugte klodse trægulve (laminat)
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Naturlige og kunstige stengulve



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Hurtig tørende
- ▶ Slidstærkt
- ▶ Ingen polering påkrævet

TEKNISK DATA:

Emballagetype	plastbeholder
Emballagestørrelse	0,75, 5 og 10 l
Lagringsholdbarhed	mindst 24 måneder
Glansgrad	silkeamat mat
Forbrug	Indledende pleje: ca. 20 ml/m ²
	Vedligeholdelse: ca. 50 - 150 ml/5 l vand
Bearbejdningssklima	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

OVERFLADEFORBEREDELSE:

Fjern spor af snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger.

ANVENDELSE:

1. Inden brug skal beholderen bringes til rumtemperatur (20 °C) og skal rystes godt.
2. **Indledende pleje:** Påfør et tyndt, jævnt lag PALLMANN FINISH CARE med en mikrofiberklud (moppe). Påfør produktet ufortyndet, brug ca. 20 ml pr. kvadratmeter. Polering er ikke nødvendig.
3. **Vedligeholdelsespleje:** Vask og rengør overfladen med PALLMANN CLEAN. Fortynd derefter ca. 50 - 150 ml. PALLMANN FINISH CARE med 5 liter vand og påfør tyndt og jævnt på hele overfladen med en gulvmoppe. Vedligeholdelsespleje skal udføres efter behov.
4. Efter tørring (ca. 1 time) kan overfladen tages i brug.
5. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN STRONG) anbefaler vi Den indledende pleje med PALLMANN FINISH CARE.
6. Den nøjagtige vedligeholdelses- og plejerutine er vist i den respektive plejefolder.

VIGTIGE NOTER:

- ▶ Optimal temperatur er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed mellem 35 % og 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Høj temperaturer og lav luftfugtighed vil forkorte tørre tiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage, opbevares tørt. Beskyt mod frost, må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk åbnede beholdere omhyggeligt.
- ▶ Ved brug af vores plejeprodukter, især på fabriksbehandlede gulve, og i sjældne tilfælde, kan der være nogle forskelle i udseendet. Vi anbefaler derfor at lave et lille prøveområde på forhånd for at kontrollere evt. forskelle i udseendet.
- ▶ Lad nylakerede overflader fuldhærde før behandling med PALLMANN FINISH CARE.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer udseendet og forlænger den behandlede overflades levetid.
- ▶ Følgende standarder og meddelelser er gældende og specielt anbefalet: DIN 18356 "Arbejder med parket og klodsegulve", DIN 18365 "Arbejd med gulvbelægninger".

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

BORTSKAFFELSE:

Må ikke udledes i kloaker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.