

Skridhæmmende plejeprodukt

# FINISH CARE STOP

Vandbaseret og skridhæmmende plejemulsion til den første plejebehandling og vedligeholdelsespleje på lakeret træ- og korkgulve, linoleum, natur- og kunststensgulve.

## PRODUKT BESKRIVELSE:

Dette produkt er specielt udviklet til at opfylde de særlige krav i DIN 18032. Vi anbefaler dette skridhæmmende plejeprodukt til: sportshaller, ældreboliger, børnehaver, offentlige bygninger. Derudover vil overfladens udseende blive forbedret og samtidig forlænges gulvets levetid.

## EGNET TIL:

- ▶ Brugte træ-/korkgulve
- ▶ Brugte klodse trægulve (laminat)
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Naturlige og kunstige stengulve



## PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Hurtig tørrende
- ▶ Slidstærkt
- ▶ Skridhæmmende
- ▶ Ingen polering påkrævet

## TEKNISK DATA:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Emballagetype      | plastbeholder  |
| Emballagestørrelse | 0,75 og 10 l   |
| Lagringsholdbarhed | mindst 24 måneder                                    |
| Forbrug            | Indledende pleje: ca. 20 ml/m <sup>2</sup>           |
|                    | Vedligeholdelse: ca. 50 - 150 ml/5 l vand            |
| Bearbejdningsklima | mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed |

\*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

## OVERFLADEFORBEREDELSE:

Fjern spor af snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger.

## ANVENDELSE:

1. Inden brug skal beholderen bringes til rumtemperatur (20 °C) og skal rystes godt.
2. **Indledende pleje:** Påfør et tyndt, jævnt lag PALLMANN FINISH CARE STOP med en mikrofiberklud (moppe). Påfør produktet ufortyndet, brug ca. 20 ml pr. kvadratmeter. Polering er ikke nødvendig.
3. **Vedligeholdelsespleje:** Vask og rengør overfladen med PALLMANN CLEAN. Fortynd derefter ca. 50 - 150 ml. PALLMANN FINISH CARE STOP med 5 liter vand og påfør tyndt og jævnt på hele overfladen med en gulvmoppe. Vedligeholdelsespleje skal udføres efter behov.
4. Efter tørring (ca. 1 time) kan overfladen tages i brug.
5. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN STRONG) anbefaler vi Den indledende pleje med PALLMANN FINISH CARE.
6. Den nøjagtige vedligeholdelses- og plejerutine er vist i den respektive plejefolder.

## VIGTIGE NOTER:

- ▶ Optimal temperatur er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed mellem 35 % og 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Høj temperaturer og lav luftfugtighed vil forkorte tørre tiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage, opbevares tørt. Beskyt mod frost, må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk åbnede beholdere omhyggeligt.
- ▶ Ved brug af vores plejeprodukter, især på fabriksbehandlede gulve, og i sjældne tilfælde, kan der være nogle forskelle i udseendet. Vi anbefaler derfor at lave et lille prøveområde på forhånd for at kontrollere evt. forskelle i udseendet.
- ▶ Lad nylakerede overflader fuldhærde før behandling med PALLMANN FINISH CARE.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN FINISH CARE STOP forbedrer udseendet og forlænger levetiden på den lakerede overflade.
- ▶ Følgende standarder og meddelelser er gældende og specielt anbefalet: DIN 18356 "Arbejder med parket og klodsegulve", DIN 18365 "Arbejd med gulvbelægninger".

## BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

## BORTSKAFFELSE:

Må ikke udledes i kloaker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.